

# ŘEŠENÍ READY-TO-USE

**Kompletní vybavení pro vaše IT!**

**Rozvaděč + chlazení + monitoring**



**Výhodná cena**

**Rychlý výběr • Rychlá objednávka • Rychlé dodání • Rychlá instalace**

*Ready-to-Use (R2U) představuje rozvaděč pro instalaci vašich IT technologií doplněný základními bezpečnostními prvky, chlazením a monitoringem. Několik sestav a široká škála příslušenství umožní přizpůsobení pro všechny aplikace. Rozvaděče jsou sestaveny z komponent prémiové řady firmy Conteg tak, aby splnily požadavky i těch nejnáročnějších klientů.*

## ZÁKLADNÍ SESTAVA OBSAHUJE:

### Rozvaděč

- Premium rozvaděč RSF (RSF-42-80/12U-GWSWM-MCL-E)
- Výška 42U, šířka 800 mm, hloubka 1200 mm
- Plně zadní dveře, skleněné přední dveře
- Nosnost 1500kg, krytí IP 55

### Monitorovací systém

- Monitorovací systém Ramos Mini
- Sledování teploty v přední a zadní části rozvaděče
- Řízení Emergency opening system pro automatické otevření dveří v případě přehřátí

### Napájení

- Základní PDU pro napájení všech instalovaných IT komponent (11kW, 0U, zásuvka EN 60309, kabel 3m, zásuvky –24xC13 + 3xC19, rozdělené na fáze po 8xC13 + 1xC19, celkový příkon 3x32A)
- Venkovní klimatizační jednotka je vždy napájena samostatně, vnitřní je možné napájet samostatně nebo z jedné fáze PDU

### Klimatizace

- Vnitřní klimatizační jednotka CoolTeg Plus DXSmall-přímý výpar s chladicím výkonem 3-7 kW (AC-TDS-42-30/120-BCD-01000000) + venkovní klimatizační jednotka s invertem řízeným kompresorem (AC-PUHZ-ZRP71V)



## ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI:


### Volitelné příslušenství:

- LesRack – hasicí systém
- Monitorovací systém Ramos Ultra - GSM modul, kouřové čidlo, čidlo záplavy, monitoring chladicích jednotek – komunikace ModBus TCP/IP
- Podstavec 100 mm nebo 200 mm
- Záslepky různých velikostí
- High Density vyvazovací kabelážní systém
- SNMP karta do klimatizační jednotky
- Služba prvního spuštění

### Výkonové varianty klimatizací:


- Přímý výpar s chladicím výkonem 5-12 kW (vnitřní AC-TDX-42-30/120-BCD-01000000 + venkovní AC-PUHZ-ZRP125Y)
- Přímý výpar s chladicím výkonem 7-20 kW (vnitřní AC-TDX-42-30/120-BCD-01000000 + venkovní AC-PUHZ-RP200Y)
- Napojení na systém chlazené vody s chillery s chladicím výkonem až 30 kW (vnitřní AC-TCW-42-30/120-BCD-01000000)

### Základní sestava:




R C


### Alternativní možnosti sestav:



R C R



C R C



C R R C

R = rozvaděč  
C = klimatizační jednotka

Conteg, spol. s r. o.

Centrála společnosti Česká republika: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 261 219 182, Fax: +420 261 219 192

Výrobní závod Česká republika: K Silu 2179, 393 01 Pelhřimov, Tel.: +420 565 300 300, Fax: +420 565 533 955, e-mail: conteg@conteg.cz