

CONTEG DATENBLATT

FREI STEHENDE SCHRÄNKE

OPTIMAL PC ROP

CONTEG, spol. s r.o.

Zentrale Tschechische Republik:

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Prag 4

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

Fertigungswerk Tschechische Republik:

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

Lokale Zweigstellen/Niederlassungen

Benelux:	+32 477 957 126
Deutschland / Schweiz:	+420 724 723 184
Frankreich / Italien / Maghreb:	+33 686 074 386
Indien:	+91 991 6950 773
Naher Osten:	+971 4445 2838
Ost-/Nordeuropa:	+49 172 8484 346
Österreich:	+43 170 659 0115
Russland / GUS:	+7 495 967 3840
Saudi-Arabien:	+966 594 301 308
Ukraine :	+380 674 478 240

conteg@conteg.com

www.myconteg.de

OPTIMAL PC ROP

Die Schränke OPTIMAL PC ROP sind eine Weiterentwicklung der Schrankserie ROF. Sie sind für die sichere Unterbringung eines PCs bestimmt, ermöglichen aber auch die Aufnahme von 19"-Standardgeräten. Durch die spezielle Schrankkonstruktion kann ein PC problemlos und ohne Beschränkungen eingebaut werden.

FARBMUSTER:

RAL 7035

BESCHREIBUNG:

Abmessungen

- Höhe: 36 HE
- Breite: 650 mm
- Tiefe: 600 oder 800 mm

Aufbau

- Geschweißter Rahmen
- Stahlblech 1,5 und 2,0 mm

IP-Schutzart

- Standard: IP30
- IP54 als Option (für Industriemontage empfohlen)

Traglast

- Rahmen – 400 kg
- Bodenteil – 300 kg
- Dachteil – 100 kg
- Ausziehbarer Fachboden – 10 kg

Farben

- Standard RAL 7035
- Optional andere Farben

Vordere Tür

- Tür mit Schwenhebelschloss und getöntem Sicherheitsglas – Dachteil (12 HE)
- Stahlblechtür mit Schwenhebelschloss – Bodenteil (22 HE)
- Türöffnungswinkel 180°
- Mittelteil (ausziehbarer Fachboden) ist abschließbar (2 HE)

Rückwand

- Abnehmbar mit Schloss
- Stahlblech oder perforiertes Stahlblech

Seitenpaneele

- Abnehmbar mit Schloss
- Stahlblech oder perforiertes Stahlblech

Kabeleinführungen

- Im Dach- und Bodenpaneel
- Mit herausnehmbaren Blindpaneelen abgedeckt

Lüftungseinheitsöffnungen

- Im Dach- und Bodenpaneel
- Alle Lüftungseinheitsöffnungen mit herausnehmbaren Blindpaneelen abgedeckt

Füße

- Justierfüße als Standard; Rollen, feststellbare Rollen, optional Sockel oder Sockel mit Filter

Anpassung

- Anpassung für die Installation von 21-Zoll-Equipment am Aufstellungsort



ROP-36-65/80

Code	H in HE	Abmessungen in mm				Abmessungen einschließlich Verpackung in mm			Bruttogewicht in kg
		H*	B	T	Nutztiefe	H	B	T	
ROP-36-65/60	36	1721	650	600	590	1850	690	660	105
ROP-36-65/80	36	1721	650	800	790	1850	690	890	119

* Höhe in mm ohne Füße; für Füße 16-45 mm hinzufügen

