

СПЕЦИФИКАЦИЯ CONTEG

RACKS

ОPTIMAL - компьютерный ROP

CONTEG, spol. s r.o.

Штаб-квартира:

На Витезне плани 1719/4,
140 00 Прага 4
Чешская республика
Тел.: +420 261 219 182
Факс: +420 261 219 192

Завод:

К Силу 2179
393 01 Пелхримов
Чешская республика
Тел.: +420 565 300 300
Факс: +420 565 533 955

conteg@conteg.ru
www.conteg.ru

Местные представительства/филиалы

Австрия:	+43 170 659 0115
Бенилюкс:	+32 477 957 126
Восточная Европа /	
Скандинавия:	+49 172 8484 346
Франция / Италия / Магриб:	+33 686 074 386
Германия / Швейцария:	+420 724 723 184
Индия:	+91 99 1695 0773
Средний Восток:	+971 555 08 32 41
Россия, СНГ:	+7 495 967 3840
Саудовская Аравия:	+966 594 30 13 08
Украина:	+380 674 478 240

OPTIMAL - компьютерный ROP

Шкафы серии ROP также основаны на концепции ROF и предназначены для установки персональных компьютеров, однако они также совместимы и со стандартным 19" оборудованием. Конструкция шкафа позволяет обеспечить надежную защиту и удобный доступ к компьютеру.

КАРТА ЦВЕТОВ:

RAL 7035

ОПИСАНИЕ:

Размеры

- Высота: 36U
- Ширина: 650 мм
- Глубина: 600 или 800 мм

Конструкция

- Цельносварная конструкция
- Сталь толщиной 1,5 и 2,0 мм

Степень защиты IP

- Стандартная комплектация: IP30
- Опционально: IP54 (рекомендуется для монтажа в промышленных средах)

Грузоподъемность

- Каркас – 400 кг
- Нижняя секция – 300 кг
- Верхняя секция – 100 кг
- Выдвижная полка – 10 кг

Цвет

- Стандартный цвет RAL 7035
- Другие цвета – по заказу

Передняя дверь

- Верхняя секция (12U): дверь с тонированным закаленным стеклом, с поворотной ручкой и замком
- Нижняя секция (22U): сплошная стальная дверь с поворотной ручкой и замком
- Дверь открывается на 180°
- Средняя секция (выдвижная полка) высотой 2U снабжена замком

Задняя стенка

- Съемная, с модулем для ввода кабеля
- Сплошная стальная или перфорированная

Боковые стенки

- Съемные боковые стенки с замком
- Сплошные стальные или с перфорацией

Отверстия под кабельные вводы

- В крыше и днище
- Закрыты съемными заглушками

Отверстия под вентиляторные модули

- В крыше и днище
- Все отверстия под вентиляторные модули закрыты съемными заглушками

Ножки

- В стандартной комплектации – регулируемые ножки; дополнительно – ролики (с фиксатором или без), цоколь (с фильтром или без)

Возможность адаптации

- Возможность адаптации на объекте для установки 21" оборудования



ROP-36-65/80

Артикул	Высота (U)	Размеры (мм)				Размеры, включая упаковку (мм)			Вес брутто (кг)
		В*	Ш	Г	Полезная глубина	В	Ш	Г	
ROP-36-65/60	36	1721	650	600	590	1850	690	660	105
ROP-36-65/80	36	1721	650	800	790	1850	690	890	119

* Высота в мм без учета ножек; высота ножек – 16-45 мм

